

1.56 非球面レンズ

■ アルファワン156 AS UV **LCD** **zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可 在庫のみ **電**

在庫範囲

C(-)	球面	TC (-)
S(-)	(-)	0 1 2 2 5 7 0 2 5 7 0 5 0 5 0 5 0 5 0
0.00		
.25		
.50		
.75		
1.00		
.25		
.50		
.75		
2.00		
.25		
.50		
.75		
3.00		
.25		
.50		
.75		
4.00		
.25		
.50		
.75		
5.00		
.25		
.50		
.75		
6.00		
.25		
.50		
.75		
7.00		
.25		
.50		
.75		
8.00		

C(+)	球面	TC (+)
S(+)	(+)	0 1 2 2 5 7 0 2 5 7 0 5 0 5 0 5 0 5 0
0.00		
.25		
.50		
.75		
1.00		
.25		
.50		
.75		
2.00		
.25		
.50		
.75		
3.00		
.25		
.50		
.75		
4.00		
.25		
.50		
.75		
5.00		
.25		
.50		
.75		
6.00		

混合乱視			
C(-)	0	1	2
S(+)	5 7 0	2 5 7	0 5 7
0.25	0 5 0	5 0 5	0 5 0
.50			
.75			
1.00			
.25			
.50			
.75			

注1 在庫範囲以外はお受け出来ません。

● 染色品は全て<CSコート>になっています。

注2 外径72mm 範囲の染色品は外径73mm になります

注3 紫外線吸収剤の影響で生地の色が薄い青紫系に見えます。

仕様	屈折率	1.56
	アッペ数	35.0
	比重	1.27

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

LCD LCD カラー可

zero ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工

プリズム	—	
偏 心	—	
外 径 指 定	—	
コバ厚・中心厚	—	
UV 加工	●	UV練り込み
プライマー加工	—	
CS コート	●	染色品は 標準
CZ コート	—	
ZZ コート	—	
シェイプ加工	—	
静電防止コート	●	電 在庫のみ 標準