

1.67内面累進レンズ 0.5カーブ


特注範囲

- FF-iQ 67 ベーシック 0.5カーブ <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero
- FF-itec 67 ベーシック 0.5カーブ <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero

※ 両商品とも 内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可 ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

累進帯・・・11・13・15 mm



注1 下記範囲は加入度数に制限があります (0.25 とび)。

S度数 1.25	加入度 0.75 ~ 1.50 まで
S度数 1.50	加入度 0.75 ~ 1.75 まで
S度数 1.75	加入度 0.75 ~ 2.00 まで
S度数 2.00	加入度 0.75 ~ 2.25 まで
S度数 2.25	加入度 0.75 ~ 2.50 まで
S度数 2.50	加入度 0.75 ~ 2.75 まで
S度数 2.75	加入度 0.75 ~ 3.00 まで
S度数 3.00	加入度 0.75 ~ 3.25 まで
S度数 3.25 以上	加入度 0.75 ~ 3.50 まで

注2 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。


注3 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

注4 (-) C+S=10.00 (C-4.00まで) 75 mm可
(-) C+S=11.00 (C-5.00まで) 70 mm可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。


注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

レンズマーク



識別マーク	
iQ	QB67
i tec	iB67

レンズデザイン



カスタム設定可能
別紙参照

加入度・・・注1を参照

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類 ※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
 - エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
 - トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
 - トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
 - SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
 - SKYII<CZコート> LCD MUT zero
 - IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
 - BDマルチ BCC LCD QOS MUT zero
- BCC ブレーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可
MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工	プリズム	○	2△まで C+S=-10.00 (C-3.00) まで
	外径指定	○	
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コート	●	HM 標準
	C Z コート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	
	静電防止コート	●	●(電)の付いたコートは標準 (ZZは標準)