




1.67 可視光 調光 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト167 アート(ブラウン/グレー) EX <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.37




- 注1** (-) C+S=10.00 まで 75 mm 可
※ C-4.00 まで
(-) 全て 70 mm 可
(+) C+S= 7.00 まで 75 mm 可
※ C+4.00 まで
(+) 全て 70 mm 可
(MIX) C-4.00 まで 75 mm 可
(MIX) 全て 70 mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。


注2 カーブ指定

- (-) S+C=2.50 まで 8カーブ指定可
 - (-) S+C=6.00 まで 4カーブ指定可
 - (-) S+C=4.00 まで 6カーブ指定可
 - (-) S+C=8.00 まで 2カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク



レンズデザイン



可視光調光

アートブラウン・EX...最大90%迄変化
アートグレー EX ... 最大93%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>
- SKYII<CZコート>
- ソフトミラー<CSコート>
- 内面 マルチ

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工

ブ リ ズ ム	○	3△まで
偏 心	○	
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラー標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN・SKYII 標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	—	