

1.67 ゴルフ専用 内面非球面 カーブレنز

特注範囲




■ アクロライトスポーツ 167 ゴルフ <CSコート>

ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.37

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.00	2△ 迄
	C + S = -2.50	3△ 迄
(+))	C + S = +6.00	2△ 迄
	C + S = +5.50	3△ 迄
(MIX)	C = -3.00	3△ 迄




レンズマーク AS67

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -4.00	1△ 迄
	C + S = -3.00	2△ 迄
	C + S = -2.50	3△ 迄
(+)	C + S = +5.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	1△ 迄
	C = -3.50	2△ 迄
	C = -3.00	3△ 迄




レンズマーク AS67

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -5.50	1△ 迄
	C + S = -5.00	2△ 迄
	C + S = -4.50	3△ 迄
(+)	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

レンズマーク AS67

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります（6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ <CZコート> ★
- トランジェ UV+ <CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電
- BD マルチ

- レンズカラーはブラウン
透過率：約 50% ※イメージのため実際の色調とは異なります。
- ご注文は必ずペアでお願い致します。



特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)