

1.60 ハイコントラスト 調光サポートレンズ




特注範囲

■ FF-iリフレ60 ネオコントラスト アートグレー ベーシック <CSコート>

HEV420

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります




- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S = 8.50 (C-4.00まで) 75mm可
(+) C+4.00まで 75mm可 (+) 全て 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可 (MIX) 全て 70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


- 注4** カーブ指定 ※カーブ指定の時はプリズム不可
- (-) C+S = 2.00まで 8カーブ指定可
 - (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可

レンズマーク



加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン



カスタム設定可能

別紙参照

- コートの種類**
- ネットベック<CZコート>
 - トランジェ<CZコート>
 - トランジェ UV+<CZコート> 電
 - SKY3<CZコート> 電
 - BD マルチ
 - ソフトミラー <CSコート>

NEO 調光レンズデータ➡ 別紙 参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-) C+S=-8.50 C-4.00まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00まで
	外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM・ソフトミラーは 標準
	C Z コ ー ト	●	NP・TRN・UV+・SKY3は 標準
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準