

1.56 調光レンズ（非球面）

■ フォト（ブラウン/グレー）156AS <CSコート> 電

在庫範囲

C(-)	球面	T C (-)			
S(-)	(-)	0	1	2	
0.00		2	5	7	0
.25		5	0	5	0
.50		0	5	0	5
.75		5	0	5	0
1.00		0	5	0	5
.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5
2.00		5	0	5	0
.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5
3.00		5	0	5	0
.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5
4.00		5	0	5	0
.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5
5.00		5	0	5	0
.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5
6.00		5	0	5	0

C(+)	球面	T C (+)			
S(+)	(+)	0	1	2	
0.00		2	5	7	0
.25		5	0	5	0
.50		0	5	0	5
.75		5	0	5	0
1.00		0	5	0	5
.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5
2.00		5	0	5	0
.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5
3.00		5	0	5	0
.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5
4.00		5	0	5	0

混合乱視					
C(-)	0	1	2		
S(+)	(+)	0	1	2	
0.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5
1.00		5	0	5	0
.25		2	5	7	0
.50		5	0	5	0
.75		0	5	0	5

注1 レンズ材料に調光剤を練り込む製法のため、レンズの厚さや度数によって（特に度数の強い方ほど中心部と周辺部の色の濃淡が出ます）濃度差が出ます。

注2 調光レンズの特性上、経年変化が見られる場合がありますので、片眼のみのご注文はお受け出来ません。

注3 特注及び在庫範囲以外はお受け出来ません。

調光

フォトブラウン・・・最大60%迄変化
フォトグレー・・・最大75%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

仕 様	屈 折 率	1.56
	ア ッ ペ 数	40.0
	比 重	1.19

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	プ リ ズ ム	－	
	偏 心	－	
	外 径 指 定	－	
	コ バ 厚・中 心 厚	－	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	－	
	C S コ ー ト	●	標準
	C Z コ ー ト	－	
	Z Z コ ー ト	－	
	シェイプ加工	－	
	静電防止コート	●	電 標準