1.60内面非球面 カーブレンズ


特注範囲


アクロライト スポーツ160 トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電


仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。







	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-2.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+6.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-2.00	3△ 迄

注 カラーは お受け出来ません。


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数]


レンズマーク AS60


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。







	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-4.00	1△ 迄
	C＋S＝-3.50	2△ 迄
	C＋S＝-3.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+5.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	1△ 迄
	C＝-3.50	2△ 迄
	C＝-3.00	3△ 迄

注 カラーは お受け出来ません。


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数]


レンズマーク AS60


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。







	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-6.00	1△ 迄
	C＋S＝-5.50	2△ 迄
	C＋S＝-5.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	3△ 迄

注 カラーは お受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数]

レンズマーク AS60

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

[カーブ指定・そり角・前傾角 必須] 指定がない場合は６カーブで仕上がります（６カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類

- ネッツペック<CZコート>
- エレガントコート <CZコート> 電
- BDマルチ

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55～75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	–	
	CZコート	●	BD以外は 標準
	ZZコート	–	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準