

1.67 調光 内面非球面カーブレンズ

染色可能

特注範囲




■ アクロライトスポーツ 167 アート(ブラウン/グレー) WP
 <CSコート> **トレス** **LCD**

内面マルチ/ソフトミラー可

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



	度数範囲(迄)	プリズム
(-)	C+S=-2.50	1△ 迄
	C+S=-2.00	2△ 迄
	C+S=-1.00	3△ 迄
(+))	C+S=+3.50	2△ 迄
	C+S=+6.00	3△ 迄
(MIX)	C=-2.50	1△ 迄
	C=-2.00	2△ 迄
	C=-1.50	3△ 迄

注・見本染色はお受け出来ません。
 ・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。




偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
 [偏心量(mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

レンズマーク AS67

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



	度数範囲(迄)	プリズム
(-)	C+S=-3.50	1△ 迄
	C+S=-2.50	2△ 迄
	C+S=-2.00	3△ 迄
(+))	C+S=+5.00	2△ 迄
	C+S=+3.50	3△ 迄
(MIX)	C=-3.50	1△ 迄
	C=-3.00	2△ 迄
	C=-2.50	3△ 迄

注・見本染色はお受け出来ません。
 ・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。




偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
 [偏心量(mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

レンズマーク AS67

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



	度数範囲(迄)	プリズム
(-)	C+S=-4.50	1△ 迄
	C+S=-4.00	2△ 迄
	C+S=-3.00	3△ 迄
(+))	C+S=+3.00	3△ 迄
(MIX)	C=-4.00	2△ 迄
	C=-3.50	3△ 迄

注・見本染色はお受け出来ません。
 ・カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
 [偏心量(mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

レンズマーク AS67

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります(6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

トレス 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/ブリーズ(10F/15F/25F/15G/25G)・スパークイエロー・25F/50F・スパークピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットパック<CZコート> **トレス** **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
 <CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス** **LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKY3<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKYII<CZコート> **トレス** **LCD**
- IR-SKYII<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- BDマルチ **トレス** **LCD**

LCD LCDカラー対応(LCD50は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外径指定	○	55~75mm(1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
CSCコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準(ZZは標準)