

1.74 調光内面累進レンズ

染色可能

特注範囲




- FF-iQ 74 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>
- FF-itec 74 ベーシック アート(ブラウン/グレー) WP <CSコート>

トレス LCD

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります



注4 カーブ指定

- (-) C+S=3.00まで 7.5カーブ指定可
- (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=5.00まで 4カーブ指定可
- (-) C+S=9.00まで 3カーブ指定可


※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

420 調光


アートブラウン WP・・・最大92%迄変化
アートグレー WP・・・最大94%迄変化

注6 気温が高いと色は濃く変化しません。
※ 気温35℃の場合・・・ブラウンWP 51%/グレーWP 61%



	識別マーク
iQ	QB74
itec	iB74

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5



カスタム設定可能
別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

注7 カラーを付けた場合、少しくすんだ色調になります。

トレス 対応カラー：・フェア/グロウ/トゥルー/プリーズ(10F/15F/25F/15G/25G)・スパーキーイエロー25F/50F・スパーキーピンク10F/25F

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

注8 ハーフライン指定はお受け出来ません。 注9 見本染色はお受け出来ません。

- ネットベック<CZコート> トレス LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

LCD LCDカラー対応 (LCD50は対応不可)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム	○	3△ (-) 全範囲まで (+) C+S=+6.00まで (C+4.00まで) (MIX) C-4.00まで
外径指定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIXのみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	●	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	ZZおよび電の付いたコートは標準